

FILM EDITORIA

DAP

- Film termoretraibile
- ▶ Film per editoria
- Film coestruso
- Sacchi per R.S.U.
- Film per stampa flexografica
- Sacchi in LDPE



FILM EDITORIA

SCHEDA TECNICA FILM IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ (LDPE)

PROPRIETÀ DEL FILM	STANDARD ISO	U.M.	PER RIVISTE NON SCIVOLOSO	PER RIVISTE SCIVOLOSO
Spessore del materiale testato		micron.	40	40
Haze	ASTM D 1003	%	<8	<8
Gloss (20°C) (Lucentezza)	ISO 2813	%	>70	>70
Coefficiente di frizione dinamico (COF)	ISO 8295		0,30	0,26
Resistenza all'impatto (Dart Drop Test)	ASTM D 1709	g	80	80
Carico e snervamento	ISO 527-3	MPa	11/11	11/11
Carico di rottura	ISO 527-3	MPa	24/16	24/16
Allungamento a rottura	ISO 527-3	%	250/600	250/600

Film di polietilene a bassa densità. Si distingue per le elevatissime caratteristiche ottiche che lo rendono particolarmente raccomandabile per il confezionamento di quotidiani e periodici, depliant e materiale pubblicitario. Le sofisticate apparecchiature per la produzione ed il controllo automatico dello

spessore consentono di ottenere film con una elevata costanza qualitativa, garantendo così un'ottima macchinabilità su linee di confezionamento ad elevata velocità.

DAP
materie plastiche

25030 Mairano (Bs)-via IV novembre, 30
Tel. 030.975220 (3 linee r.a.)
Fax. 030.975203